

Prüfbericht 366-0091-15-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000222

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65175112-01

Stand: 09.09.2021



Seite: 1 von 2



Fahrzeughersteller

DAIMLER (D)

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 17 H2

Einpreßtiefe (mm) : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch in mm	Zentrierwerkstoff	zul. Radlast in kg	zul. Abrollumf. in mm	gültig ab Fertigdatum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierwerkstoff					
00-9002	9002	ohne	66,5		875	2074	11/14
00-9002	9002	ohne	66,5		825	2105	11/14

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER (D)

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 28,2 mm

Verkaufsbezeichnung: **Marco Polo, V-Klasse, Vito, (e-)Vito Tourer, Vito Mixto, EQV**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
639/2	e1*2007/46*0457*..	176	235/55R17		*) ; nicht EQV; nicht Viano; ab e1*2007/46*0457*21; Marco Polo, V- Klasse; ab e1*2007/46*0457*25; Vito, Vito Tourer; 744; 75l; 76W; 1); 33)
639/2	e1*2007/46*0457*..	100 - 174	235/55R17		*) ; nicht Viano; nicht EQV; 744; 75l; 76W; 1); 33)
639/2	e1*2007/46*0457*..	70	225/55R17 225/55R17C		*) ; e-Vito, e-Vito Tourer; nur zulGGW: 3200 kg; 744; 75l; 76W; 1); 33)

Prüfbericht 366-0091-15-WIRD/N2**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000222****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65175112-01

Stand: 09.09.2021



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **Marco Polo,V-Klasse,Vito,(e-)Vito Tourer,Vito Mixto,EQV**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
639/2	e1*2007/46*0457*..	65	225/55R17		*); ab e1*2007/46*0457*09; nicht EQV; nicht Viano; Marco Polo, V-Klasse; Vito, Vito Tourer; Vito Mixto; 744; 75I; 76W; 1); 33)
			225/55R17C		
		75 - 140	225/55R17		
			225/55R17C		
		174 - 176	225/55R17		
			225/55R17C		

Verkaufsbezeichnung: **V-Klasse, Vito, Vito Tourer**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
639/4	e1*2007/46*0458*..	65 - 140	225/55R17		*); ab e1*2007/46*0458*08; nicht EQV; nicht Viano; Vito, Vito Tourer; V-Klasse; e- Vito; 744; 75I; 76W; 1); 33)
			225/55R17C		
639/5	e1*2007/46*0459*..	100 - 140	225/55R17		*); ab e1*2007/46*0459*06; nicht Viano; 744; 75I; 76W; 1); 33)
			225/55R17C		

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.