

Prüfbericht 366-0536-12-WIRD/N1
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000191

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Radtyp: 55144108-01

Stand: 26.01.2017



Seite: 1 von 2

Fahrzeughersteller : FORD, MAZDA

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 14 H2

Einpreßtiefe (mm) : 47,5

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell- och (mm)	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll- umf. (mm)	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-6275	6275	ohne	63,3		455	1781	18/12
03-6275	6275	ohne	63,3		455	1781	18/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
für Typ : JD3; JC3; JH1; JU2

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, für Typ : JC3; JU2; JH1; JD3

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm

Verkaufsbezeichnung: **FIESTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JC3	N070	50 - 74	175/65R14 M+S 175/65R14-78		1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **FORD FIESTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JD3	e1*2001/116*0210*..	44 - 59	175/65R14-77		1); 2); 33)
		44 - 74	175/65R14 M+S		
		50 - 74	175/65R14-78		
		55	175/65R14 76		
		66	175/65R14-80		
JH1	e1*98/14*0191*..	43 - 74	175/65R14 M+S 175/65R14-77		1); 2); 33)
		50	175/65R14-78		
		51 - 59	175/65R14 76		
		66	175/65R14-80		

Verkaufsbezeichnung: **FORD FUSION**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JU2	e1*98/14*0194*..	50 - 74	185/60R14 M+S		*) ; FUSION; bis e1*98/14*0194*25; 1); 2); 33)

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prüfbericht 366-0536-12-WIRD/N1**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000191****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Radtyp: 55144108-01

Stand: 26.01.2017



Seite: 2 von 2

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : MAZDABefestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
für Typ : DYBefestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5,
für Typ : DY

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm

Verkaufsbezeichnung: **MAZDA 2**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
DY	e1*2001/116*0212*..	50 - 74	175/65R14 82		1); 2); 33)
			175/65R14-82 M+S		
			175/65R14-82H		

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Auflagen" angeführt sind.

Auflagen

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.