

Prüfbericht 366-0550-12-WIRD/N3
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000219

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 50154100-01

Stand: 05.06.2020



Seite: 1 von 2



Fahrzeughersteller

: TOYOTA

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 J X 15 H2

Einpreßtiefe (mm) : 39

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och (mm)	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll- umf. (mm)	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-7615	7615	ohne	54		462	1857	18/12
00-7615	7615	ohne	54		462	1857	18/12
01-7615	7615	ohne	54		462	1857	18/12
01-7615	7615	ohne	54		462	1857	18/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : TOYOTA

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA YARIS, YARIS HYBRID**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51 - 82	175/65R15		744; 76V; 1); 36)
XP13M(a)	e6*2007/46*0344*..	53 - 82	175/65R15		744; 76V; 1); 36)
XP13M(a)-T MG	e13*2007/46*1722*..	53 - 82	175/65R15		744; 76V; 1); 36)

Auflagen

744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.

76V) Die Verwendung dieser Radgröße und Einpreßtiefe ist nur zulässig, wenn diese serienmäßig verwendet wird. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

Prüfbericht 366-0550-12-WIRD/N3
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000219

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 50154100-01

Stand: 05.06.2020



Seite: 2 von 2

- 36) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile für das Serien-Stahlrad dieses Fahrzeugtyps zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

R124 E1*124R00/01*0219*03