

Prüfbericht 366-0632-12-WIRD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000474

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 70175120-01

Stand: 14.06.2022



Seite: 1 von 3



Fahrzeughersteller

ABT e-Line GmbH, VOLKSWAGEN

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 J X 17 H2

Einpreßtiefe (mm) : 55

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 120/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
01-9215	9215	ohne	65		923	2105	18/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : ABT e-Line GmbH

Befestigungsteile : Kugelschrauben M14x1,5, Durchm. 28 mm

Verkaufsbezeichnung: **ABT e-Caravelle 6.1**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
EDPM	e24*KS07/46*0675*	48	215/60R17C		*); nur zulGGW: 3080 kg; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
			215/60R17C M+S		
			235/55R17		
			235/55R17 M+S		

Verkaufsbezeichnung: **ABT e-Transporter**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
EDTN	e24*KS07/46*0619*..	48	215/60R17C		*); nur zulGGW: 2800 kg; 744; 75I; 76W; 1); 33)
			215/60R17C M+S		

Verkaufsbezeichnung: **ABT e-Transporter 6.1**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
ABT-EDPN	e24*2018/858*00022*	48	215/60R17C		*); nur zulGGW: 2800 kg; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
			215/60R17C M+S		
			235/55R17		
			235/55R17 M+S		

Prüfbericht 366-0632-12-WIRD/N4**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000474****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 70175120-01

Stand: 14.06.2022



Seite: 2 von 3

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN

Befestigungsteile : Kugelbundschraben M14x1,5, Durchm. 28 mm

Verkaufsbezeichnung: **ABT e-Transporter 6.1**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
EDPN	e24*KS07/46*0668*..	48	215/60R17C		*); nur zulGGW: 2800 kg; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)
			215/60R17C M+S		
			235/55R17		
			235/55R17 M+S		

Verkaufsbezeichnung: **MULTIVAN-/STARTLINE, CALIFORNIA-/BEACH, BUSINESS, TRANSPORTER FLEX;**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
7HM	e1*2001/116*0218*..	62 - 173	215/60R17C 104 M+S		744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)
			235/55R17 103W		

Verkaufsbezeichnung: **TRANSPORTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
7J0	e1*2007/46*0130*..	62 - 150	215/60R17 235/55R17		*); ab e1*2007/46*0130*16; T6 , T6.1; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)
7J0	e1*2007/46*0130*..	62 - 150	215/60R17 104 M+S		
			235/55R17 103 RF		*); bis e1*2007/46*0130*15; T5; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)
			235/55R17 103H RF		
7J0	L225	62 - 173	215/60R17C 235/55R17		744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **TRANSPORTER, CALIFORNIA, MULTIVAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
7HC	e1*2001/116*0220*..	62 - 150	215/60R17 235/55R17		*); T6; ab e1*2001/116*0220*36; T6 , T6.1; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)
7HC	e1*2001/116*0220*..	62 - 132	235/55R17 M+S		
		62 - 150	215/60R17C		*); T5; bis e1*2001/116*0220*35; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)
		62 - 173	215/60R17C M+S		
			235/55R17		

Prüfbericht 366-0632-12-WIRD/N4**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000474****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 70175120-01

Stand: 14.06.2022



Seite: 3 von 3

Verkaufsbezeichnung: **TRANSPORTER, CALIFORNIA, MULTIVAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
7HCA	e1*2001/116*0286*..	96 - 173	215/60R17C 104 M+S		744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
			235/55R17 103		
7HK	L148	62 - 173	215/60R17C M+S		744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
			235/55R17 103W		
7HKX0	L148	96 - 128	215/60R17 104 M+S		744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
			235/55R17		
7HMA	e1*2001/116*0289*..	75 - 150	215/60R17		*) ; ab e1*2001/116*0289*25; T6 , T6.1; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
			235/55R17		
7HMA	e1*2001/116*0289*..	62 - 173	215/60R17C 104 M+S		*) ; bis
			235/55R17 103W		e1*2001/116*0289*24; T5; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.