

Prüfbericht 366-0639-12-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000301

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155118-02

Stand: 29.11.2024



Seite: 1 von 5



Fahrzeughersteller

CITROEN, FIAT, PEUGEOT, TOYOTA

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2

Einpreßtiefe (mm) : 68

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 118/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-4012	4012	ohne	71,1		1120	2126	07/20

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : CITROEN

Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Y	e3*2001/116*0234*..	74 - 130	215/70R15C		*); bis e3*2001/116*0234*10; 10B; 744; 76W; 1); 33)
			225/70R15C		
Y	e3*2001/116*0234*..	81 - 130	215/70R15C		*); ab e3*2001/116*0234*12; 10B; 744; 76W; 1); 33)
			225/70R15C		
YB	e2*2007/46*0252*..	81 - 120	215/70R15C		*); ab e2*2007/46*0252*03; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
			225/70R15C		
YB	e2*2007/46*0252*..	81 - 110	205/70R15C		*); bis e2*2007/46*0252*02; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
			215/70R15C		
			225/70R15C		
			225/70R15C M+S		
YC	e2*2007/46*0254*..	81 - 120	215/70R15C		*); ab e2*2007/46*0254*04; 10B; 744; 76W; 1); 33)
			225/70R15C		

Prüfbericht 366-0639-12-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000301

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155118-02

Stand: 29.11.2024



Seite: 2 von 5

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
YC	e2*2007/46*0254*..	81 - 110	205/70R15C		*); bis e2*2007/46*0254*03; 10B; 744; 76W; 1); 33)
			215/70R15C		
			225/70R15C		
			225/70R15C M+S		
Z	e3*98/14*0104*..	62 - 94	195/70R15		10B; 744; 76W; 1); 33)
			205/70R15		
23	e3*96/27*0027*..	50 - 80	215/65R15		10B; 744; 76W; 1); 33)
			195/70R15		
		50 - 94	205/70R15		
			215/70R15		

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER, RELAY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Y	e3*2007/46*0046*..	81 - 132	215/70R15C		*); ab e3*2007/46*0046*10; 10B; 744; 76W; 1); 33)
			225/70R15C		
Y	e3*2007/46*0046*..	74 - 110	205/70R15C		*); bis e3*2007/46*0046*06; Frontantrieb; 10B; 744; 76W; 1); 33)
			215/70R15C		
		74 - 130	225/70R15C		
			225/70R15C M+S		

Verkaufsbezeichnung: **JUMPER / RELAY CABINE APPROFONDIE - JUMPER / RELAY BENNE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
H	e2*2007/46*0736*..	88 - 121	215/70R15C		10B; 744; 76W; 1); 33)
			225/70R15C		
			225/70R15C		
			M+S		

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : **FIAT**

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
230	e3*96/27*0025*..	50 - 90	195/70R15		10B; 744; 76W; 1); 33)
			215/65R15		
		50 - 94	195/70R15		
			205/70R15		
		93 - 94	215/70R15		
			205/70R15		
244	e3*98/14*0102*..	62 - 94	195/70R15		10B; 744; 76W; 1); 33)
			205/70R15		

Prüfbericht 366-0639-12-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000301

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155118-02

Stand: 29.11.2024



Seite: 3 von 5

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
250	e3*2001/116*0232*..	83 - 130	215/70R15C 225/70R15C		*) ; ab e3*2001/116*0232*16; 10B; 744; 76W; 1); 33)
250	e3*2001/116*0232*..	74 - 116 88 - 116	215/70R15C 225/70R15C 225/70R15C		*) ; bis e3*2001/116*0232*15; 10B; 744; 76W; 1); 33)
250	e3*2007/46*0044*..	83 - 109 83 - 130	205/70R15C 106 215/70R15C 109 225/70R15C M+S		*) ; bis e3*2007/46*0044*08; 10B; 744; 76W; 1); 33)
250	e3*2007/46*0044*..	83 - 132	215/70R15C 225/70R15C		*) ; ab e3*2007/46*0044*13; 10B; 744; 76W; 1); 33)

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : **PEUGEOT**

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Y	e3*2007/46*0045*..	74 - 110 74 - 130	205/70R15C 215/70R15C 225/70R15C		*) ; bis e3*2007/46*0045*05; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
Y	e3*2007/46*0045*..	81 - 132	215/70R15C 225/70R15C		*) ; ab e3*2007/46*0045*10; nicht Movano; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **MOVANO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
H	e2*2007/46*0735*..	88 - 121	215/70R15C 225/70R15C 225/70R15C M+S		10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
Y	e3*2007/46*0045*..	88 - 132	215/70R15C 225/70R15C 225/70R15C M+S		*) ; Opel Movano; ab e3*2007/46*0045*22; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)

Prüfbericht 366-0639-12-WIRD/N2**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000301****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155118-02

Stand: 29.11.2024



Seite: 4 von 5

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Y	e3*2001/116*0233*..	81 - 130	215/70R15C 225/70R15C		*) ; ab e3*2001/116*0233*12; 10B; 744; 76W; 1); 33)
Y	e3*2001/116*0233*..	74 - 130	215/70R15C 225/70R15C		*) ; bis e3*2001/116*0233*10; 10B; 744; 76W; 1); 33)
Z	e3*98/14*0103*..	62 - 94	195/70R15 205/70R15		10B; 744; 76W; 1); 33)
23	e3*96/27*0026*..	50 - 80 50 - 94 93 - 94	215/65R15 195/70R15 205/70R15 215/70R15		10B; 744; 76W; 1); 33)

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : TOYOTA

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **PROACE MAX**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
T	e3*2018/858*00106*..	88 - 132	215/70R15C 225/70R15C		*) ; nicht Elektro; 10B; 744; 76W; 1); 33); 81)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 76W) Die Verwendung der angeführten Rad-/ Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese bereits vom Fahrzeughersteller serienmäßig genehmigt wurde, siehe WVTA bzw. CoC.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

Prüfbericht 366-0639-12-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000301**ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155118-02

Stand: 29.11.2024



Seite: 5 von 5

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.
- 81) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Radlast von 1120 kg und max. Abrollumfang von 2126 mm.

R124 E1*124R00/03*0301*02