

Prüfbericht 366-0649-12-WIRD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000378

ANLAGE: 9.2

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165112-02

Stand: 10.09.2021



Seite: 1 von 5



Fahrzeughersteller

AUDI, QUATTRO GmbH, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-9535	9535	ohne	57		625	1930	30/18
04-9535	9535	ohne	57		625	1930	18/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 26 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3 CABRIOLET**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8P	e1*2001/116*0456*..	75 - 147	205/55R16 91 M+S		77E; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8P	e1*2001/116*0217*..	66 - 147	205/55R16 91 M+S		*) ; Sportback (4-türig); A3; 77E; 1); 2); 33)

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRO GmbH

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 26 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **AUDI S3,RS3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8P	e1*2001/116*0241*..	110	205/55R16 91 M+S		77E; 1); 2); 33)

Prüfbericht 366-0649-12-WIRD/N5**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000378****ANLAGE: 9.2**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165112-02

Stand: 10.09.2021



Seite: 2 von 5

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 26 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5P	e9*2001/116*0050*..	77 - 92	205/55R16 91	Nicht Altea 4 Freetrack	*); Altea Freetrack; Altea 4 Freetrack; ab NT22; 77E; 1); 2); 33)
		103 - 155	205/55R16 91 M+S	ab NT22	
			205/60R16 M+S		
		125 - 155	205/55R16 91V 205/60R16 91V	ab NT27	
5P	e9*2001/116*0050*..	63 - 118	205/55R16 91		*); ab NT06; Altea; Altea XL; Toledo; 77E; 1); 2); 33)
		125 - 155	205/55R16 91	ab NT10	

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1P	e9*2001/116*0052*..	63 - 118	205/55R16 94		77E; 1); 2); 33)
		63 - 125	205/55R16 91V		
		75 - 136	205/55R16 M+S		
		92 - 100	205/55R16 91H		
		147 - 155	205/55R16 91W		

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 26 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1Z	e11*2001/116*0230*..	55 - 85	205/55R16 91H		*); nur bis e11*2001/116*0230*28; 77E; 1); 2); 33)
		100 - 118	205/55R16 91V		
		103 - 110	205/55R16 91 M+S	Nur Octavia Scout	
		125 - 147	205/55R16 91 M+S		
1Z	e11*2001/116*0230*..	59 - 90	205/55R16 91H		*); ab e11*2001/116*0230*29; 77E; 1); 2); 33)
		81 - 118	205/55R16 91V		
		103 - 147	205/55R16 91 M+S		

Prüfbericht 366-0649-12-WIRD/N5**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000378****ANLAGE: 9.2**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165112-02

Stand: 10.09.2021



Seite: 3 von 5

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1Z	e11*2001/116*0230*..	103 - 118	205/55R16 91 M+S		*) ; Nur Octavia Scout; nur Kombi Allradantrieb; 77E; 1); 2); 33)
1Z	e11*2007/46*0012*..	59 - 90	205/55R16 91H		77E; 1); 2); 33)
		81 - 118	205/55R16 91V		
		103 - 147	205/55R16 91 M+S		

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3T	e11*2001/116*0326*..	77 - 147	205/55R16		*) ; bis e11*2001/116*0326*31; Kombi; Stufenheck; 77E; 1); 2); 33)
3T	e11*2007/46*0014*..	77 - 147	205/55R16		77E; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **YETI**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5L	e11*2007/46*0010*..	77 - 125	205/55R16		*) ; Allradantrieb; Frontantrieb; 77E; 1); 2); 33)
			205/55R16 M+S		

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 26 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1K	e1*2001/116*0242*..	77 - 155	205/55R16		*) ; Nur Golf 6; Cabrio; 77E; 1); 2); 33)
1K	e1*2001/116*0242*..	55 - 169	205/55R16 91 M+S		*) ; Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242*24; 77E; 1); 2); 33)
1K	e1*2001/116*0242*..	59 - 155	205/55R16 91 M+S		*) ; Nur Golf 6; ab
		173	205/55R16 91W		e1*2001/116*0242*25; 77E; 1); 2); 33)
1K	e1*2007/46*0490*..	66 - 118	205/55R16 91 M+S		*) ; Nur Golf 6; bis e1*2007/46*0490*04; 77E; 1); 2); 33)

Prüfbericht 366-0649-12-WIRD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000378

ANLAGE: 9.2

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165112-02

Stand: 10.09.2021



Seite: 4 von 5

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KM	e1*2007/46*0492*..	59 - 118	205/55R16		*) GOLF 6 (Variant); bis e1*2007/46*0492*05; 77E; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KP	e1*2001/116*0304*..	55 - 125	205/55R16 91 M+S	Nicht CrossGolf	*) Nur Golf Plus 5; Nur bis e1*2001/116*0304*13; 77E; 1); 2); 33)
1KP	e1*2001/116*0304*..	59 - 118	205/55R16 91 M+S		*) Nur Golf Plus 6; Ab e1*2001/116*0304*14; 77E; 1); 2); 33)
1KP	e1*2001/116*0304*..	77 - 118	205/55R16 91 M+S		*) Nur CrossGolf 5; Nur bis e1*2001/116*0304*13; 77E; 1); 2); 33)
1KP	e1*2001/116*0304*..	77 - 118	205/55R16 91 M+S		*) Nur CrossGolf 6; Ab e1*2001/116*0304*14; 77E; 1); 2); 33)
1KP	e1*2007/46*0491*..	77 77 - 90	205/55R16 91 205/55R16 91H		*) Nur Golf Plus 6; 77E; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
16	e1*2007/46*0539*..	77 - 155	205/55R16		*) Nur Jetta (Stufenheck); 77E; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 147	205/55R16		*) Golf 5 (Variant); nur bis e1*2001/116*0328*14; 77E; 1); 2); 33)
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 118	205/55R16		*) GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; 77E; 1); 2); 33)
1KM	e1*2001/116*0328*..	66 - 147	205/55R16		*) JETTA (Limousine); 77E; 1); 2); 33)

Prüfbericht 366-0649-12-WIRD/N5**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000378****ANLAGE: 9.2**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165112-02

Stand: 10.09.2021



Seite: 5 von 5

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1t	DE*2007/46*0506*..	66 - 77	205/55R16 91		*); Touran; 77E; 1); 2); 33)
		103	205/55R16 94H		
		103 - 110	205/55R16 91H		
		125	205/55R16 91V		
			205/55R16 94V		
1t	DE*2007/46*0506*..	77 - 125	205/55R16 91 M+S		*); nur CrossTouran; 77E; 1); 2); 33)
		103 - 125	205/55R16 94 M+S		
1t	e1*2007/46*0506*..	66 - 125	205/55R16		*); Touran; Cross Touran nur mit M&S; 77E; 1); 2); 33)
1T	e1*2001/116*0211*..	75 - 130	205/55R16 94 M+S		*); nur CrossTouran; bis e1*2001/116*0211*35; 77E; 1); 2); 33)
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 130	205/55R16		*); Touran; bis e1*2001/116*0211*35; 77E; 1); 2); 33)
1T	e1*2007/46*0357*..	66 - 130	205/55R16		*); bis e1*2007/46*0357*13; Touran; 77E; 1); 2); 33)
1T	e1*2007/46*0357*..	77 - 130	205/55R16 94 M+S		*); nur CrossTouran; bis e1*2007/46*0357*13; 77E; 1); 2); 33)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.