

Prüfbericht 366-0717-12-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000229

ANLAGE: 9.2
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155112-03
 Stand: 27.01.2023



Seite: 1 von 5



Fahrzeughersteller SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 47
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mitteln- och in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-9165	9165	ohne	57		650	1937	18/12
01-9165	9165	ohne	57		650	1937	18/12
04-9165	9165	ohne	57		650	1937	18/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 26 mm,
für Typ : 1P

Zubehör : Serie

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 26 mm, für Typ : 5P

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5P	e9*2001/116*0050*..	63 - 110	195/65R15		*) Altea; Altea XL; Toledo; 77E; 1); 33)
5P	e9*2001/116*0050*..	118	195/65R15		*) Altea; Altea XL; Toledo; 77E; 1); 33)
5P	e9*2001/116*0050*..	77 - 92	195/65R15		*) Altea Freetrack; ab e9*2001/116*0050*29; Frontantrieb; 77E; 1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1P	e9*2001/116*0052*..	63 - 110	195/65R15 M+S		77E; 1); 33)
			195/65R15 91H		
		103 - 118	195/65R15-91V		

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Prüfbericht 366-0717-12-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000229

ANLAGE: 9.2
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155112-03
 Stand: 27.01.2023



Seite: 2 von 5

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 26 mm,
für Typ : 1Z

Zubehör : Serie

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 26 mm,
für Typ : 1Z

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1Z	e11*2001/116*0230*..	55 - 118	195/65R15		*) ; nicht Octavia Scout; 77E; 1)
1Z	e11*2007/46*0012*..	59	195/65R15 91		*) ; nicht Octavia Scout; 77E; 1); 33)
		75 - 90	195/65R15 91H		
		81 - 118	195/65R15-91V		

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 26 mm,
für Typ : 1KP; 1t; 1T; 1K; 1KM

Zubehör : Serie

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Durchm. 26 mm,
für Typ : 1t; 1T; 16; 1KM

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1K	e1*2001/116*0242*..	55 - 66	195/65R15 91		*) ; Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242*24; 77E; 1); 33)
			205/60R15 91		
		55 - 110	205/60R15-91H		
		66 - 110	195/65R15 91H		
		100 - 110	195/65R15-91V		
1K	e1*2001/116*0242*..	77 - 103	195/65R15 91		*) ; Cabrio; 77E; 1); 33)
			205/60R15 91		
1K	e1*2001/116*0242*..	59 - 81	195/65R15 91		*) ; Nur Golf 6; ab e1*2001/116*0242*25; nicht Allradantrieb; 77E; 1); 33)
			205/60R15 91		
		81 - 103	195/65R15 91H		
1K	e1*2007/46*0490*..	66 - 77	195/65R15 91		*) ; Nur Golf 6; bis e1*2007/46*0490*04; nicht Allradantrieb; 77E; 1); 33)
			205/60R15 91		
		90 - 103	195/65R15 91H		
			205/60R15-91H		

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Prüfbericht 366-0717-12-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000229

ANLAGE: 9.2
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155112-03
 Stand: 27.01.2023



Seite: 3 von 5

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KP	e1*2001/116*0304*..	75 - 77	195/65R15 91		*); Nur CrossGolf; 77E; 1); 33)
			205/60R15 91		
1KP	e1*2001/116*0304*..	90 - 103	195/65R15 91H		*); Nur Golf Plus 6; Ab e1*2001/116*0304*14; 77E; 1); 33)
			205/60R15-91H		
1KP	e1*2001/116*0304*..	59 - 103	195/65R15 91		*); Nur Golf Plus 5; Nur bis e1*2001/116*0304*13; 77E; 1); 33)
			205/60R15 91		
1KP	e1*2001/116*0304*..	55 - 77	195/65R15 91		*); Nur Golf Plus 5; Nur bis e1*2001/116*0304*13; 77E; 1); 33)
			205/60R15 91		
		55 - 110	195/65R15 91H		
		96 - 110	195/65R15-91V		
			205/60R15-91V		

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
16	e1*2007/46*0539*..	77 - 103	205/60R15		*); Nur Jetta (Stufenheck); 77E; 1); 33)
			195/65R15		

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KM	e1*2001/116*0328*..	66 - 110	195/65R15		*); JETTA (Limousine); 77E; 1); 33)
			205/60R15		
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 90	195/65R15		*); GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; nicht Allradantrieb; 77E; 1); 33)
			205/60R15		
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 103	195/65R15		*); Golf 5 (Variant); nur bis e1*2001/116*0328*14; nicht Allradantrieb; 77E; 1); 33)
			205/60R15		

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1t	DE*2007/46*0506*..	77 - 103	195/65R15 91		*); nur CrossTouran; nicht 103 kW Dieselmotor; 77E; 1); 33)
			M+S		
1t	DE*2007/46*0506*..	66 - 77	195/65R15 91		*); Touran; nicht 103 kW Dieselmotor; 77E; 1); 33)
		103	195/65R15 91H		

Prüfbericht 366-0717-12-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000229

ANLAGE: 9.2
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155112-03
 Stand: 27.01.2023



Seite: 4 von 5

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1t	e1*2007/46*0506*..	77	195/65R15		*); Touran; nicht 103 kW Dieselmotor; 77E; 1); 33)
		103	195/65R15		
1t	e1*2007/46*0506*..	77	195/65R15 M+S		*); nur CrossTouran; nicht 103 kW Dieselmotor; 77E; 1); 33)
		103	195/65R15 M+S		
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 77	195/65R15 91		*); Touran; ab e1*2001/116*0211*23; bis e1*2001/116*0211*35; nicht 103 kW Dieselmotor; 77E; 1); 33)
		81 - 103	195/65R15 91H		
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 80	195/65R15 91		*); ab NT e1*2001/116*0211*13; Touran; bis e1*2001/116*0211*22; 77E; 1); 33)
		75 - 103	195/65R15 91 M+S		
		77	195/65R15 95 195/65R15-89		
		77 - 103	195/65R15-95T M+S		
		100 - 103	195/65R15 91H		
		103	195/65R15 95H		
1T	e1*2001/116*0211*..	75 - 103	195/65R15 M+S		*); nur CrossTouran; bis e1*2001/116*0211*35; 103kW Diesel nur NT15 bis NT22; 77E; 1); 33)
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 85	195/65R15 91		*); Touran; bis e1*2001/116*0211*22; 77E; 1); 33)
		74 - 110	195/65R15 91H		
		77 - 103	195/65R15 95		
		103 - 110	195/65R15-91V		
1T	e1*2007/46*0357*..	66	195/65R15		*); bis e1*2007/46*0357*01; Touran; 77E; 1); 33)
		75 - 77	195/65R15		
		100 - 103	195/65R15 91H		
1T	e1*2007/46*0357*..	66	195/65R15		*); ab e1*2007/46*0357*02; bis e1*2007/46*0357*13; Touran; nicht 103 kW Dieselmotor; 77E; 1); 33)
		77	195/65R15		
		103	195/65R15		

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Prüfbericht 366-0717-12-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000229

ANLAGE: 9.2
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155112-03
 Stand: 27.01.2023



Seite: 5 von 5

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1T	e1*2007/46*0357*..	77 - 103	195/65R15 M+S		*); nur CrossTouran; bis e1*2007/46*0357*13; nicht 103 kW Dieselmotor; 77E; 1); 33)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.