

Prüfbericht 366-0780-12-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000234

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165112-02

Stand: 15.12.2022



Seite: 1 von 3



Fahrzeughersteller

AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 46

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell- och in mm	Zentrier- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-8667	8667	ohne	57,09		615	1927	05/16
02-8667	8667	ohne	57,09		615	1927	23/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8V	e1*2007/46*0607*..	77 - 140	205/55R16 205/55R16 M+S		*) ; ab e1*2007/46*0607*01; Allradantrieb; Frontantrieb; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 135	205/55R16		*) ; nicht Leon X- Perience; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 33)

Prüfbericht 366-0780-12-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000234

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165112-02

Stand: 15.12.2022



Seite: 2 von 3

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5E	e11*2007/46*0243*..	63 - 135	205/55R16 205/55R16 M+S		*) ; nicht Octavia Scout; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
5E	e11*2007/46*0244*..	63 - 132 63 - 135	205/55R16 M+S 205/55R16		744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
5E	e8*2007/46*0318*..	63 - 110 63 - 140	205/55R16 M+S 205/55R16		*) ; nicht Octavia Scout; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: GOLF

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KM	e1*2007/46*0492*..	66 - 110	205/55R16		*) ; ab e1*2007/46*0492*06; Nur Golf VII Sportsvan; Nur Golf VII Variant; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)

Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1K	e1*2007/46*0490*..	66 - 110	205/55R16		*) ; ab e1*2007/46*0490*05; Nur Golf 7; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)

Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AU	e1*2007/46*0623*..	63 - 66 77 - 96 103 - 135 162	205/55R16 205/55R16 205/55R16 205/55R16		*) ; nur Golf 7 (nicht e-Golf); 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)

Prüfbericht 366-0780-12-WIRD/N7**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000234****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165112-02

Stand: 15.12.2022



Seite: 3 von 3

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AU	e1*2007/46*0623*..	85	205/55R16		*); Golf 7; nur e-Golf; 85 kW ab e1*2007/46*0623*10; 100 kW ab e1*2007/46*0623*26; 96 kW ab e1*2007/46*0623*37; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
		96	205/55R16		
		100	205/55R16		

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
AUV	e1*2007/46*0627*..	63 - 110	205/55R16		*); Golf 7 Variant; nur GOLF SPORTSVAN; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
		135	205/55R16 M+S		

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.