

Prüfbericht 366-0780-12-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000234

ANLAGE: 9.3

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165112-02

Stand: 15.12.2022



Seite: 1 von 5



Fahrzeughersteller

AUDI, QUATTRO GmbH, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-9915	9915	ohne	57,09		625	1990	06/16
02-9915	9915	ohne	57,09		625	1990	18/12
04-9915	9915	ohne	57,09		625	1990	18/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3 CABRIOLET**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8P	e1*2001/116*0456*..	75	205/55R16 91H		744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)
		75 - 147	205/55R16 91 M+S		
		77 - 118	205/55R16 91V		
		100 - 147	205/55R16 91W		

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8P	e1*2001/116*0217*..	66 - 125	205/55R16 91V		*); Sportback (4-türig); A3;
		66 - 147	205/55R16 91 M+S		
		75 - 85	205/55R16 91H		744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)
		77 - 147	205/55R16 91W		

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRO GmbH

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5

Prüfbericht 366-0780-12-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000234

ANLAGE: 9.3

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165112-02

Stand: 15.12.2022



Seite: 2 von 5

Verkaufsbezeichnung: **AUDI S3,RS3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
8P	e1*2001/116*0241*..	110	205/55R16 91 M+S		744; 75I; 76W; 77E;
			205/55R16 91V		1); 36)

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : **SEAT**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
5P	e9*2001/116*0050*..	63 - 125	205/55R16		*) ; Altea; Altea XL;
		63 - 147	205/55R16 M+S		Toledo; 125/147kW
		147	205/55R16		ab NT*13;
					744; 75I; 76W; 77E;
					1); 36)
5P	e9*2001/116*0050*..	77 - 92	205/55R16 91		*) ; Altea Freetrack;
		103 - 155	205/55R16 91 M+S		Altea 4 Freetrack;
			205/60R16 M+S		744; 75I; 76W; 77E;
		125 - 155	205/55R16 91V		1); 36)
			205/60R16 91V		

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1P	e9*2001/116*0052*..	63 - 125	205/55R16		744; 75I; 76W; 77E;
		147 - 155	205/55R16		1); 36)

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : **SKODA**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1Z	e11*2001/116*0230*..	59 - 90	205/55R16 91H		*) ; Nur Octavia;
		81 - 118	205/55R16 91V		nur bis
					e11*2001/116*0230*28;
					744; 75I; 76W; 77E; 1);
					36)
1Z	e11*2001/116*0230*..	55 - 85	205/55R16 91H		*) ; Nur Octavia; ab
		100 - 118	205/55R16 91V		e11*2001/116*0230*29;
					744; 75I; 76W; 77E; 1);
					36)
1Z	e11*2007/46*0012*..	59 - 90	205/55R16 91H		744; 75I; 76W; 77E;
		81 - 118	205/55R16 91V		1); 36)

Prüfbericht 366-0780-12-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000234

ANLAGE: 9.3

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165112-02

Stand: 15.12.2022



Seite: 3 von 5

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5,
für Typ : 1KP; 1K

Zubehör : Serie

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5,
für Typ : 1KM; 1KP; 16; 1T; 1KVerkaufsbezeichnung: **GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1K	e1*2001/116*0242*..	77	205/55R16 91T		*); Cabrio; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)
		90 - 103	205/55R16 91H		
		118	205/55R16 91V		
		155	205/55R16 91W		
1K	e1*2001/116*0242*..	59 - 155	205/55R16		*); Nur Golf 6; ab e1*2001/116*0242*25; 744; 76W; 77E; 1); 36)
		173	205/55R16		
1K	e1*2001/116*0242*..	55 - 85	205/55R16 91H		*); Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242*24; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)
		90	205/55R16		
		100 - 125	205/55R16 91V		
		147	205/55R16		
		169	205/55R16 91W		
1K	e1*2007/46*0490*..	66 - 77	205/55R16 91		*); Nur Golf 6; bis e1*2007/46*0490*04; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)
		90 - 103	205/55R16 91H		
		118	205/55R16 91V		
1KM	e1*2007/46*0492*..	63 - 90	205/55R16		*); GOLF 6 (Variant); bis e1*2007/46*0492*05; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KP	e1*2001/116*0304*..	59 - 118	205/55R16 91		*); Nur Golf Plus 6; Ab e1*2001/116*0304*14; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)
1KP	e1*2001/116*0304*..	75 - 118	205/55R16 91		*); Nur CrossGolf 5; Nur bis e1*2001/116*0304*13; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)

Prüfbericht 366-0780-12-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000234

ANLAGE: 9.3

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165112-02

Stand: 15.12.2022



Seite: 4 von 5

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KP	e1*2001/116*0304*..	77 - 118	205/55R16 91		*) ; Nur CrossGolf 6; Ab e1*2001/116*0304*14; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)
1KP	e1*2001/116*0304*..	55 - 125	205/55R16 91		*) ; Nur Golf Plus 5; Nur bis e1*2001/116*0304*13; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)
1KP	e1*2007/46*0491*..	77	205/55R16 91		*) ; Nur Golf Plus 6; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)
		77 - 90	205/55R16 91H		

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
16	e1*2007/46*0539*..	77 - 155	205/55R16		*) ; Nur Jetta (Stufenheck); 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1KM	e1*2001/116*0328*..	66 - 147	205/55R16		*) ; JETTA (Limousine); 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 118	205/55R16		*) ; GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 147	205/55R16		*) ; Golf 5 (Variant); nur bis e1*2001/116*0328*14; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 130	205/55R16		*) ; Touran; bis e1*2001/116*0211*35; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)
1T	e1*2007/46*0357*..	66 - 130	205/55R16		*) ; bis e1*2007/46*0357*13; Touran; 744; 75l; 76W; 77E; 1); 36)

Prüfbericht 366-0780-12-WIRD/N7**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000234****ANLAGE: 9.3**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165112-02

Stand: 15.12.2022



Seite: 5 von 5

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 75l) Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 36) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile für das Serien-Stahlrad dieses Fahrzeugtyps zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

R124 E1*124R00/03*0234*07