

Prüfbericht 366-0865-12-WIRD/N3
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000180

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165114-09

Stand: 20.03.2023



Seite: 1 von 4



Fahrzeughersteller

MERCEDES-BENZ, NISSAN EUROPE (F), RENAULT

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 38

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
02-6516	6516	ohne	66		685	1989	06/21

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : MERCEDES-BENZ

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M12x1,5

Verkaufsbezeichnung: **Citan**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
MFK	e2*2018/858*00014*..	51	205/60R16		*) ; ab e2*2018/858*00014*05; Elektro; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
MFK	e2*2018/858*00014*..	55 - 96	205/60R16		*) ; Citan Tourer/T- Class; ab e2*2018/858*00014*06; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
MFK	e2*2018/858*00014*..	55 - 96	205/60R16		*) ; nicht Elektro; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
MFK	e2*2018/858*00014*..	51	205/60R16		*) ; eCitan Tourer/EQT; ab e2*2018/858*00014*06; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **Citan, eCitan**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
MFK	e2*2018/858*00015*..	55 - 96	205/60R16		*) ; Citan; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Prüfbericht 366-0865-12-WIRD/N3
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000180

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165114-09

Stand: 20.03.2023



Seite: 2 von 4

Verkaufsbezeichnung: **Citan, eCitan**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
MFK	e2*2018/858*00015*..	51	205/60R16		*) eCitan; ab e2*2018/858*00015*04; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : **NISSAN EUROPE (F)**

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M12x1,5

Verkaufsbezeichnung: **TOWNSTAR**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
NFK	e2*2018/858*00024*..	96	205/60R16		*) nicht Elektro; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
NFK	e2*2018/858*00024*..	51	205/60R16		*) ab e2*2018/858*00024*04; Elektro; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
NFK	e2*2018/858*00025*..	96	205/60R16		*) nicht Elektro; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
NFK	e2*2018/858*00025*..	51	205/60R16		*) ab e2*2018/858*00025*03; Elektro; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : **RENAULT**

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M12x1,5

Verkaufsbezeichnung: **KANGOO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
RFK	e2*2018/858*00001*..	51	205/60R16		*) Kangoo e-Tech electric; ab e2*2018/858*00001*08; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
RFK	e2*2018/858*00001*..	51	205/60R16		*) Kangoo Van e- Tech electric; ab e2*2018/858*00001*07; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)

Prüfbericht 366-0865-12-WIRD/N3**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000180****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165114-09

Stand: 20.03.2023



Seite: 3 von 4

Verkaufsbezeichnung: **KANGOO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
RFK	e2*2018/858*00001*..	55 - 96	205/60R16		*) Kangoo; nicht Elektro; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **KANGOO, KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
RFK	e2*2018/858*00002*..	51	205/60R16		*) Kangoo Van e-Tech electric; ab e2*2018/858*00002*05; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
RFK	e2*2018/858*00002*..	55 - 96	205/60R16		*) Kangoo; nicht Elektro; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
RFK	e2*2018/858*00002*..	55 - 96	205/60R16		*) Kangoo Van; ab e2*2018/858*00002*08; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

Prüfbericht 366-0865-12-WIRD/N3

zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000180

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165114-09

Stand: 20.03.2023



Seite: 4 von 4

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

R124 E1*124R00/03*0180*03