

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8200

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 52,5

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: FORD

Verkaufsbezeichnung: **FIESTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
JC3	N070	50 - 74	195/50R15 78	6 J X 15	8200	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DAW	e13*97/27*0037*..	55 - 85	195/55R15	6 J X 15	8200	1); 2); 33)
		55 - 96	195/60R15			
DAX	e13*98/14D0057*..	86	195/60R15			
DAX	e13*98/14*0057*..	83	195/60R15			
DBW	e13*97/27*0038*..	55 - 85	195/55R15			
		66 - 96	195/60R15			
DBX	e13*98/14D0058*..	86	195/60R15			
DBX	e13*98/14*0058*..	83	195/60R15			
DFW	e13*97/27*0039*..	55 - 85	195/55R15			
		55 - 96	195/60R15			
DNW	e13*97/27*0040*..	55 - 85	195/55R15			
		66 - 96	195/60R15			
DNX	e13*98/14D0056*..	86	195/60R15			
DNX	e13*98/14*0056*..	83	195/60R15			

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8200

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **FORD FIESTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
JD3	e1*2001/116*0210*..	44 - 59	195/50R15 77	6 J X 15	8200	1); 2); 33)
		50 - 74	195/50R15 78			
		55	195/50R15 76			
		66 - 110	185/55R15-80			
		110	185/55R15 M+S 195/50R15 80			
JH1	e1*98/14*0191*..	44 - 74	195/50R15 77	6 J X 15	8200	*); FUSION; bis e1*98/14*0194*25; 1); 2); 33)
		50	195/50R15 78			
		51 - 59	195/50R15 76			
		66	195/50R15 80			

Verkaufsbezeichnung: **FORD FUSION**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
JU2	e1*98/14*0194*..	50 - 74	195/60R15	6 J X 15	8200	*); FUSION; bis e1*98/14*0194*25; 1); 2); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 31.07.2014