

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9577
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 J X 16 Einpreßtiefe (mm) : 44
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 120/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: BMW AG

Verkaufsbezeichnung: **BMW 1ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1C	e1*2007/46*0277*..	100 - 145	205/55R16	7 J X 16	9577	1); 2); 33)
		160	205/55R16 91 M+S Cabrio			
1C	e1*2007/46*0277*..	160	205/55R16 91 M+S			*) ; ab e1*2007/46*0277*0 5; Coupe; 1); 2); 33)
1K2	e1*2007/46*0273*..	66 - 105	205/55R16 91H			*) ; bis
		115 - 145	205/55R16 91V			e1*2007/46*0273*0 4; 1); 2); 33)
1K4	e1*2007/46*0283*..	66 - 105	205/55R16 91H			*) ; 1); 2); 33)
		115 - 145	205/55R16 91V			
182	e1*2001/116*0352*..	100 - 105	205/55R16 91H Cabrio; Coupe			1); 2); 33)
		115 - 130	205/55R16 91V Cabrio; Coupe			
		160	205/55R16 91 M+S Cabrio			
187	e1*2001/116*0287*..	66 - 105	205/55R16 91H			*) ; Ab
		100 - 130	205/55R16 91V			e1*2001/116*0287* 10; 1); 2); 33)
187	e1*2001/116*0287*..	85 - 95	205/55R16 91H			*) ; Nur bis
		110 - 120	205/55R16 91V			e1*2001/116*0287* 09; 1); 2); 33)

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9577

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 2

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 30.10.2014