

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9680

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 Einpreßtiefe (mm) : 42
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: AUDI

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
8L	e1*95/54*0042*.. e1*98/14*0042*..	66 - 132	205/55R16	6 1/2 J X 16	9680	1); 2); 33)

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **IBIZA, CORDOBA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
6L	e9*2001/116*0041*..	47 - 132	205/45R16 83W	6 1/2 J X 16	9680	1); 2); 33)
6L	e9*98/14*0041*..	47 - 118	205/45R16 83W			

Verkaufsbezeichnung: **SEAT TOLEDO/LEON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1M	e9*97/27*0026*..	110	205/55R16	6 1/2 J X 16	9680	1); 2); 33)
1M	e9*98/14*0026*..	50 - 92	205/55R16 91V			
		50 - 150	205/55R16			
			205/55R16 91W			

Verwendungsbereich: SKODA

Verkaufsbezeichnung: **FABIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
6Y	e11*98/14*0123*..	40 - 96	205/45R16 83V	6 1/2 J X 16	9680	1); 2); 33)

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9680

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1U	e11*2001/116*0066*..	55 - 75	205/55R16 91H	6 1/2 J X 16	9680	1); 2); 33)
		110	205/55R16 91V			
1U	e11*2007/46*0011*..	55 - 75	205/55R16 91H			
		110	205/55R16 91V			
1U	e11*95/54*0066*..	44 - 132	205/55R16			
		55 - 110	205/55R16 91			

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **GOLF / BORA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1J	e1*2001/116*0071*..	50 - 85	205/55R16 91H	6 1/2 J X 16	9680	1); 2); 33)
		96 - 132	205/55R16 91V			
		150	205/55R16 91W			
1J	e1*96/79*0071*..	50 - 110	205/55R16			*); Allradantrieb; 1); 2); 33)
1J	e1*98/14*0071*..	66 - 150	205/55R16			
1J	e1*98/14*0071*..	50 - 132	205/55R16			

Verkaufsbezeichnung: **NEW BEETLE CABRIOLET MJ 2002-2010**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1Y	e1*2001/116*0205*..	55 - 85	205/55R16 91H	6 1/2 J X 16	9680	1); 2); 33)
		110	205/55R16 91V			

Verkaufsbezeichnung: **NEW BEETLE MJ 1997-2010**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
9C	e1*2001/116*0106*..	55 - 85	205/55R16 91H	6 1/2 J X 16	9680	1); 2); 33)
		110 - 125	205/55R16 91V			
9C	e1*97/27*0106*..	66 - 85	205/55R16			
9C	e1*98/14*0106*..	55 - 125	205/55R16			

Verkaufsbezeichnung: **VW POLO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
9N	e1*2001/116*0174*..	132	205/45R16 83 M+S	6 1/2 J X 16	9680	1); 2); 33)

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9680

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 3 von 3

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 19.12.2012