

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9690

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 47

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 120/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: BMW AG

Verkaufsbezeichnung: **BMW Z3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
R/C	e1*93/81*0029*..	85 - 141	205/55R16 225/50R16	7 J X 16	9690	1); 2); 33)
R/C	e1*98/14*0029*..	85 - 110	205/55R16			
		85 - 170	225/50R16			
		142 - 170	205/55R16 M+S			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9690

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **BMW 3ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
3/B	e1*93/81*0016*..	75 - 142	205/55R16 225/50R16	7 J X 16	9690	1); 2); 33)
3/C	e1*93/81*0015*..	66 - 142	205/55R16 225/50R16			
3/CG	e1*93/81*0017*..	66 - 125	205/55R16 225/50R16			
3/CG	e1*98/14*0017*..	66 - 125	205/55R16 225/50R16			
346C	e1*2001/116*0112*..	85	205/55R16 91H			
		85 - 141	225/50R16 92W			
		93 - 125	205/55R16 91V			
		141	205/55R16 91W			
346C	e1*98/14*0112*..	77 - 142	205/55R16			
			225/50R16			
346K	e1*2001/116*0167*..	85	205/55R16 91H			
		85 - 105	205/55R16 91V			
		85 - 141	225/50R16 92W			
		141	205/55R16 91W			
346K	e1*98/14*0167*..	85 - 141	205/55R16			
			225/50R16			
346L	e1*97/27*0097*..	77 - 142	205/55R16			
			225/50R16			
346L	e1*98/14*0097*..	77 - 142	205/55R16			
			225/50R16			
346R	e1*2001/116*0146*..	100 - 110	205/55R16 91H			
		100 - 141	225/50R16 92W			
		110 - 141	205/55R16 91V			
346R	e1*98/14*0146*..	100 - 141	205/55R16			
			225/50R16			
346X	e1*2001/116*0144*..	141	205/55R16 91W			*) ; nicht Kombi; 1); 2); 33)
346X	e1*98/14*0144*..	141	205/55R16			*) ; nur ab e1*98/14*0144*02; nicht Kombi; 1); 2); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9690

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 3 von 3

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 21.08.2013