

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9045

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 37

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 110/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
A-H	e1*2001/116*0261*..	55 - 110	205/55R16 91H	6 1/2 J X 16	9045	1); 2); 33)
		110 - 147	205/55R16 91V			
A-H	e1*2007/46*0344*..	66 - 110	205/55R16 91H			
		110 - 147	205/55R16 91V			
A-H/NB	e1*2001/116*0454*..	66 - 103	205/55R16 91H			
A-H/NB	e1*2007/46*0340*..	66 - 103	205/55R16 91H			
GMIH	e50*2001/116*0007*..	66 - 85	205/55R16			

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA GTC,CABRIO/TWIN TOP**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55 - 110	205/55R16 91H	6 1/2 J X 16	9045	*); Cabrio; Coupe; 1); 2); 33)
		110 - 147	205/55R16 91V			

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA STATION WAGON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55 - 110	205/55R16 91H	6 1/2 J X 16	9045	1); 2); 33)
		110 - 147	205/55R16 91V			
A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	66 - 110	205/55R16 91H			
		110 - 147	205/55R16 91V			
GMIJ	e50*2001/116*0008*..	85	205/55R16 91H			

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
A-H/VAN	e1*2007/46*0576*..	66 - 110	205/55R16 91H	6 1/2 J X 16	9045	1); 2); 33)

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9045

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **MERIVA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
S-D/MONOCAB B	e4*2007/46*0165*..	55 - 103	205/55R16 91H	6 1/2 J X 16	9045	1); 2); 33)
		74 - 96	205/55R16 94V			

Verkaufsbezeichnung: **MERIVA VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
S-D MONOCAB B/ V	e4*2007/46*0271*..	96	195/60R16C 99 205/55R16 91H	6 1/2 J X 16	9045	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **ZAFIRA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
A-H/Monocab	e1*2001/116*0325*..	74 - 110	195/60R16C	6 1/2 J X 16	9045	1); 2); 33)
			205/55R16 91H			
			205/55R16 94H			
			110			
			147			
A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	74 - 81	195/60R16C	6 1/2 J X 16	9045	*); Dieselmotor; 1); 2); 33)
			88			
			110			
A-H/Monocab	e1*2007/46*0497*..	69 - 147	205/55R16			1); 2); 33)
A-H/Monocab-CNG	e1*2001/116*0378*..	69 - 110	205/55R16 94V			1); 2); 33); 6J)
GMIG	e50*2001/116*0003*..	103	205/55R16 91H			

Verkaufsbezeichnung: **ZAFIRA VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
A-H/Monocab/V	e1*2007/46*0595*..	81	195/60R16C 99H	6 1/2 J X 16	9045	1); 2); 33)
			205/55R16 91H			
		92	205/55R16			
		110	205/55R16 94V			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9045

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 3 von 3

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

- 6J) Nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis zu einer max. Achslast von 1250 kg.

Letzte Bearbeitung: 23.09.2016