

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9153

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 42

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 120/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: BMW AG

Verkaufsbezeichnung: **BMW 1ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1C	e1*2007/46*0277*..	100 - 105	195/55R16 87H	6 1/2 J X 16	9153	1); 2); 33)
		115 - 125	195/55R16 87 M+S Cabrio			
		115 - 160	195/55R16 87 M+S Coupe			
1K2	e1*2007/46*0273*..	66 - 105	195/55R16 87H	6 1/2 J X 16	9153	*); bis e1*2007/46*0273*04; 1); 2); 33)
		115 - 145	195/55R16 87 M+S			
1K4	e1*2007/46*0283*..	66 - 105	195/55R16 87H			*); Schrägheck 2-türig; Schrägheck 4-türig; 1); 2); 33)
		115 - 145	195/55R16 87 M+S			
182	e1*2001/116*0352*..	120 - 160	195/55R16 87 M+S			*); Coupe; 1); 2); 33)
182	e1*2001/116*0352*..	100 - 105	195/55R16 87H			*); Cabrio; 1); 2); 33)
		115 - 125	195/55R16 87 M+S			
187	e1*2001/116*0287*..	66 - 105	195/55R16 87H			*); Ab e1*2001/116*0287*10; 1); 2); 33)
		85 - 145	195/55R16 87 M+S			
187	e1*2001/116*0287*..	85 - 95	195/55R16 87H			*); Nur bis e1*2001/116*0287*09; 1); 2); 33)
		110 - 120	195/55R16 87V			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9153

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 2 von 2

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 16.07.2015